



**Symbol:** ABS 100/60 HT  
**Kod produktu:** 6081901  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta przyciemniana

**Kod EAN:** 6418074023049  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3420591  
Dania: 8212023437  
Szwecja: 2535812  
Włochy: 7362025

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

| Wymiary:                         | Długość                                 | Szerokość | Wysokość | Wartość znamionowa:                            |
|----------------------------------|---|-----------|----------|--|
| <b>mm:</b>                       | 130                                     | 80        | 60       | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67        |
| <b>cale:</b>                     | 5.1                                     | 3.1       | 2.4      | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07  |
| <b>Materials:</b>                |   |           |          | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |
| <b>Materiał:</b>                 | ABS                                     |           |          | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak    |
| <b>Kolor podstawy:</b>           | RAL 7035                                |           |          | Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB          |
| <b>Kolor pokrywy:</b>            | Przyciemniane                           |           |          | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 |
| <b>Materiał śrub do pokrywy:</b> | Poliamid                                |           |          | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6                |
| <b>Kolor śrub do podstawy:</b>   | Czarny                                  |           |          | <b>Certyfikaty:</b>                            |
| <b>Materiał uszczelki:</b>       | TPE                                     |           |          | Fimko  |
| <b>Zakresy temperaturowe:</b>    |   |           |          | Europe EN 62208: 2003                          |
| <b>Krótkotrwale:</b>             | -40 ... 80 °C                           |           |          | Gost R   |
| <b>Praca ciągła:</b>             | -40 ... 60 °C                           |           |          |  |
| <b>Krótkotrwale:</b>             | -40 ... 175 °F                          |           |          |  |
| <b>Praca ciągła:</b>             | -40 ... 140 °F                          |           |          |  |
| <b>Akcesoria:</b>                |   |           |          |  |
| MIV 100                          | Płyta montażowa (stal ocynkowana)       |           |          |  |
| MIN 5                            | Szyna DIN 15                            |           |          |  |
| MIN 10                           | Szyna DIN 15                            |           |          |  |
| MIV 5                            | Szyna DIN 35                            |           |          |  |
| MIV 10                           | Szyna DIN 35                            |           |          |  |
| FP A 100/130                     | Panel czołowy (aluminiowy)              |           |          |  |
| HFP 130                          | Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125) |           |          |  |
| FP 22046                         | Uchwyty do wieszania obudów             |           |          |  |

