FIBOX
Enclosing innovations

MNX ABS 125/35 LG

Przykładowe zdjęcie

Symbol:	ABS 125/35 LG	**Kod EAN:**	6418074022837
Kod produktu:	6082307	***El.number*:**	
Opis:	Obudowa ABS	Finland:	3420521
Uwagi:	Pokrywa szara	Dania:	8212023165
		Szwecja:	2535721
		Włochy:	7361040

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Dlugosc	Szerokosc	Wysokosc
mm:	130	130	35
cale:	5.1	5.1	1.4

Materials:

Material:	ABS
Kolor podstawy:	RAL 7035
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Material srub do pokryw:	Poliamid
Kolor srub do pokryw:	Szary
Material uszczelki:	TPE

Zakresy temperaturowe:

Krótkotrwale:	-40 ... 80 °C
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C
Krótkotrwale:	-40 ... 175 °F
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F

Akcesoria:

MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
MIN 10	Szyna DIN 15
MIV 10	Szyna DIN 35
FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Wartosc znamionowa:

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Klasa palnosci (UL 746 C 5): UL 94 HB
Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

Certyfikaty:

Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R



© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 5.4.2011)