



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 125/35 LT  
**Kod produktu:** 6082907  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta  
przyciemniana

**Kod EAN:** 6418074023070  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3420603  
Dania: 8212023466  
Szwecja: 2535821  
Włochy: 7362040

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
<b>mm:</b>	130	130	35	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	5.1	5.1	1.4	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Materiał:</b>	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Kolor pokrywy:</b>	Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b>	Poliamid			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6
<b>Kolor śrub do pokrywy:</b>	Czarny			<b>Certyfikaty:</b>
<b>Materiał uszczelki:</b>	TPE			Fimko
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Europe EN 62208: 2003
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 80 °C			Gost R
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
MIN 10	Szyna DIN 15			
MIV 10	Szyna DIN 35			
FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

