



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 150/35 LT  
**Kod produktu:** 6082913  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta przyciemniana

**Kod EAN:** 6418074023131  
**\*EL.number\*:**  
**Finland:** 3420621  
**Dania:** 8212023521  
**Szwecja:** 2535839  
**Włochy:** 7362070

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
<b>mm:</b>	180	130	35	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	7.1	5.1	1.4	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				
<b>Materiał:</b>	ABS			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniana			
<b>Materiał śrub do pokryw:</b>	Poliamid			
<b>Kolor śrub do pokryw:</b>	Czarny			
<b>Materiał uszczelki:</b>	TPE			
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
MIN 10	Szyna DIN 15			
MIN 15	Szyna DIN 15			
MIV 10	Szyna DIN 35			
MIV 15	Szyna DIN 35			
FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

**Certyfikaty:**  
Fimko  
Europe EN 62208: 2003  
Gost R

