



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 150/60 HT  
**Kod produktu:** 6081913  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta  
przyciemniana

**Kod EAN:** 6418074023179  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3420631  
Dania: 8212023563  
Szwecja: 2535851  
Włochy: 7362090

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
<b>mm:</b>	180	130	60	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	7.1	5.1	2.4	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				
<b>Materiał:</b>	ABS			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniana			
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b>	Poliamid			
<b>Kolor śrub do pokrywy:</b>	Czarny			
<b>Materiał uszczelki:</b>	TPE			
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
MIN 10	Szyna DIN 15			
MIN 15	Szyna DIN 15			
MIV 10	Szyna DIN 35			
MIV 15	Szyna DIN 35			
FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

**Certyfikaty:**

Fimko  
Europe EN 62208: 2003  
Gost R

