



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 17/16-LC3  
**Kod produktu:** 7580104  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** bez pokrywy

**Kod EAN:** 6418074039316  
**\*EL.number\*:**  
**Finland:** 3421780  
**Dania:** 8212016732

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
<b>mm:</b>	166	160	80	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 65
<b>cale:</b>	6.5	6.3	3.1	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Material:</b>	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Klasa palnosc (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Material uszczelki:</b>	EPDM			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 80 °C			<b>Certyfikaty:</b>
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C			Gost R
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
MP 17/16		Płyta montażowa		
FP 17/16		Płyta czołowa (aluminium)		
FC PC 17/16		Płyta czołowa z ramką (PC)		

