



Symbol: ABS 25/22-3TT
Kod produktu: 7586134
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: z przezroczystą pokrywą

Kod EAN: 6418074062109
***EL.number*:**
 Finland: 3438250
 :

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	280	219	156	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 65
cale:	11.0	8.6	6.1	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Materiał uszczelki:	EPDM i Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwale:	-40 ... 80 °C			Gost R
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C			
Krótkotrwale:	-40 ... 175 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F			
Akcesoria:				
MP 25/22	Płyta montażowa			
FP 25/22	Płyta czołowa (aluminium)			
FC PC 25/22	Płyta czołowa z ramką (PC)			

