



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS F 65 T
Kod produktu: 8784011
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074002228
***EL.number*:**
Finland: 3423563
Dania: 8212001941
Szwecja: 2536750
Włochy: 7212040

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
mm:	230	80	65	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	9.1	3.1	2.6	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
Kolor pokrywy:	Bez przyciemnianie			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Kolor śrub do podstawy:	Szary			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 80 °C			
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C			
Krótkotrwałe:	-40 ... 175 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F			
Akcesoria:				
F-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
FM-3	Szyna DIN 35			
FP 22040	Uchwyty do wieszania obudów			

