



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCM 200/88 XG
Kod produktu: 6015330
Opis: Obudowa PC, pokrywa szara
Uwagi: Podstawa z przetł.
metrycznymi

Kod EAN: 6418074051974
***EL.number*:**
Finland: 3435274
Dania: 8212027459
Szwecja: 2535354

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	255	180	88	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	10.0	7.1	3.5	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 V5
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			Undewriters Laboratories (UL)
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			Fimko
Akcesoria:				Europe EN 62208: 2003
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			UL Canada
MIN 15	Szyna DIN 15			Gost R
MIN 20	Szyna DIN 15			
MIV 15	Szyna DIN 35			
MIV 20	Szyna DIN 35			
FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

