



**Symbol:** PCT 081610  
**Kod produktu:** 7022641  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074003768  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3423532  
Dania: 8212002717  
Włochy: 7302030

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

| Wymiary:                         | Długość                     | Szerokość | Wysokość | Wartość znamionowa:                              |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|--|
| <b>mm:</b>                       | 160                         | 80        | 95       | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67          |
| <b>cale:</b>                     | 6.3                         | 3.1       | 3.7      | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/07 |
| <b>Materials:</b>                |                             |           |          | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)      |
| <b>Materiał:</b>                 | Poliwęglan                  |           |          | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak      |
| <b>Kolor podstawy:</b>           | RAL 7035                    |           |          | Odporność UV: UL 508                             |
| <b>Kolor pokrywy:</b>            | Bez przyciemnianie          |           |          | Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V            |
| <b>Materiał śrub do pokrywy:</b> | Stal nierdzewna             |           |          | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960   |
| <b>Materiał uszczelki:</b>       | Poliuretan                  |           |          | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13             |
| <b>Zakresy temperaturowe:</b>    |                             |           |          | <b>Certyfikaty:</b>                              |
| <b>Krótkotrwałe:</b>             | -40 ... 120 °C              |           |          | Undewriters Laboratories (UL)                    |
| <b>Praca ciągła:</b>             | -40 ... 80 °C               |           |          | Fimko  |
| <b>Krótkotrwałe:</b>             | -40 ... 250 °F              |           |          | Europe EN 62208: 2003                            |
| <b>Praca ciągła:</b>             | -40 ... 175 °F              |           |          | UL Canada  |
| <b>Akcesoria:</b>                |                             |           |          | Gost R   |
| TM 0816                          | Płyta montażowa             |           |          |  |
| TRM 0808                         | Szyna DIN 15                |           |          |  |
| TRM 0816                         | Szyna DIN 15                |           |          |  |
| TRH 1216                         | Szyna DIN 35                |           |          |  |
| TF 28037                         | Uchwyty do wieszania obudów |           |          |  |
| TH A                             | Zestaw zawiasów szarych     |           |          |  |

