

**Symbol:** TA342912T  
**Kod produktu:** 5814009  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074060815  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3435700  
:

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
<b>mm:</b>	344	289	117	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>cale:</b>	13.5	11.4	4.6	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Materials:</b>				
<b>Materiał:</b>	ABS			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Materiał uszczelki:</b>	PUR			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 65
<b>Materiał śrub do pokryw:</b>	Poliamid			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
<b>Kolor śrub do pokryw:</b>	Szary			
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Krótkotrwale:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Krótkotrwale:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
MP 3429	Płyta montażowa			
ARH 2328	Szyna DIN 35			
DR 316	Szyna DIN 35			
FP 10674	Zestaw uchwytów do wieszania obudów			
DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokryw			

**Certyfikaty:**

Fimko  
Gost R

