



Przykładowe zdjęcie

Symbol: AB 233011
Kod produktu: 7083890
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074003591
***EL.number*:**
Finland: 3423496
Dania: 8212003729
Włochy: 7311065

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
mm:	300	230	110	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	11.8	9.1	4.3	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Material:	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Material śrub do pokryw:	Stal nierdzewna			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 80 °C			Gost R
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C			
Krótkotrwałe:	-40 ... 175 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F			
Akcesoria:				
TM 2330	Płyta montażowa			
TRM 0816	Szyna DIN 15			
TRH 1216	Szyna DIN 35			
TRH 2330	Szyna DIN 35			
TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów			
TH A	Zestaw zawiasów szarych			

