



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 125/100 HG
Kod produktu: 6081309
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022875
***EL.number*:**
Finland: 3420533
Dania: 8212023204
Szwecja: 2535733
Włochy: 7361060

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartosc znamionowa:
mm:	130	130	100	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	5.1	5.1	3.9	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Materiał śrub do pokryw:	Poliamid			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6
Kolor śrub do pokryw:	Szary			Certyfikaty:
Materiał uszczelki:	TPE			Fimko
Zakresy temperaturowe:				Europe EN 62208: 2003
Krótkotrwałe:	-40 ... 80 °C			Gost R
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C			
Krótkotrwałe:	-40 ... 175 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F			
Akcesoria:				
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
MIN 10	Szyna DIN 15			
MIV 10	Szyna DIN 35			
FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

