



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB P 806030  
**Kod produktu:** 8104308  
**Opis:** Szafka poliestrowa  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074050052  
**\*EL.number\*:**  
 Finland: 3424143  
 Dania: 8212018057  
 Szwecja: 2539827

Zawiera: Szafkę, drzwi z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
<b>mm:</b>	835	635	300	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>cale:</b>	32.9	25.0	11.8	Odpornosc UV: UL 508
Materials:				
<b>Material:</b>	Poliester			
<b>Material uszczelki:</b>	Poliuretan			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			
Zakresy temperaturowe:				
<b>Krótkotrwale:</b>	-50 ... 150 °C			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 70 °C			
<b>Krótkotrwale:</b>	-60 ... 302 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 158 °F			
Akcesoria:				
MP 8060	Płyta montażowa			
FP 8060-D	Płyta czołowa, uchylna			
MB CAB	Zestaw zawiasów do płyty czołowej			
MPP 8060	Płyta montażowa			
MPX 8060	Płyta montażowa			
MF 8060	Profil wsporczy do szyn DIN			
FP 8060-4x24	Maskownica modułów			
				Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard UL: UL TYPE 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 13
				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 10
Certyfikaty:				

